


Nome do Produto			Página
MISS METALIC QUEIMADO METALIZADO			1 / 2
N°	Data da Elaboração	Data da Última Revisão	Revisão
32	17/06/2020	10/11/2023	08

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SUBSTRATOS INDICADOS
 <p>Pintura decorativa de baixo odor com aspecto liso e metalizado totalmente contemporâneo e glamoroso. Suas nuances surgem através da queima da desempenadeira e são refletidas pela luz, valorizando o ambiente, produto à base de água.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Indicado sobre massa corrida, gesso, drywall, MDF, paredes pintadas, forros e fibrocimentos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

<p>Aspecto: Viscoso</p> <p>Cor: Pigmentado ou outras cores</p> <p>Densidade a 25°C: 1,15 ± 0,05 g/cm³</p> <p>pH: 7,0 – 9,0</p>	<p>Classificação: Produto químico classificado como não perigoso conforme a ABNT NBR 14725-2.</p> <p>Recomendações:</p> <p>Garantias: Respeite as todas as indicações de aplicação e garanta o desempenho e qualidade final do produto.</p> <p>Dicas importantes: Utilize água e detergente neutro na limpeza dos equipamentos.</p> <p>Segurança: Mantenha a embalagem fora do alcance de crianças e animais. Ocorrendo contato com os olhos e/ou com a pele, lavar com água por 15 minutos. Havendo ingestão, não provocar vômito. Em todos os casos, buscar auxílio médico levando a embalagem e informando o tipo de produto.</p> <p>EPIs: Óculos de segurança, máscara, bota de segurança, luvas de borracha e uniforme de tecido</p> <p>Validade: 12 meses da data de fabricação, considerando a embalagem lacrada e acondicionada em local seco, ventilado e ao abrigo do sol.</p> <p>Outras informações: Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico da Protécnica.</p>
<p>Rendimento aprox: ±0,200 kg/m²</p>	
<p>VOC: 0,0 g/l</p> <p>Produto não Inflamável</p> <p>Intervalo entre demãos: Secagem ao toque</p>	
<p>Secagem final: 06 horas</p> <p>Cura final aprox: 72 horas</p>	
<p>Composição: Resina acrílica, aditivos e água.</p> <p>Embalagens Disponíveis: 3,6 Litros</p> <p>Uso: Interno e Externo</p>	

Nome do Produto			Página
MISS METALIC QUEIMADO METALIZADO			2 / 2
N°	Data da Elaboração	Data da Última Revisão	Revisão
32	17/06/2020	10/11/2023	08

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATOS	APLICAÇÃO DO PRODUTO
<ul style="list-style-type: none"> • Todas as superfícies devem estar firmes, limpas, isentas de trincas e focos de umidade, limpos (isentos de óleo, cera, graxa, etc.). • O revestimento não regulariza ondulações ou imperfeições e não bloqueia umidade ascendente (por falha ou má impermeabilização). • Recomenda-se aplicação sobre base lisa e totalmente nivelada como parede com gesso, massa corrida ou pintada. <p>ATENÇÃO: A limpeza deve ser realizada suavemente com um pano umedecido.</p> <p>DILUIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não diluir, produto pronto para uso. • Sempre utilize produtos do mesmo lote para evitar variações de cor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicar a primeira demão cobrindo e espalhando com rolo. 2. Após estar seco ao toque, aplicar a segunda demão com rolo e queimar com a desempenadeira de aço, criando assim o Efeito Queimado Metalizado. <p>Obs. O rendimento pode variar em função da espessura do filme aplicado. Para colorir a Versão Neutra utilize somente pigmento base água.</p>