


Nome do Produto			Página
<b>MISS METALIC AREIA METALIZADO</b>			1 / 2
N°	Data da Elaboração	Data da Última Revisão	Revisão
33	31/10/2019	10/11/2023	07

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SUBSTRATOS INDICADOS
 <p>Pintura revestimento, para áreas externas e internas, com acabamento artístico areia metalizado. Produto base água, baixo odor e pronto para uso .</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicado sobre massa corrida, gesso, drywall, MDF, paredes pintadas, forros e fibrocimentos.</li> </ul>

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	
<p><b>Aspecto:</b> Viscoso</p> <p><b>Cor:</b> Pigmentado ou outras cores</p> <p><b>Densidade a 25°C:</b> 1,2 ± 0,20 g/cm<sup>3</sup></p> <p><b>pH:</b> 7,0 – 9,0</p>	<p><b>Classificação:</b> Produto químico classificado como não perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.</p> <p><b>Recomendações:</b></p> <p><b>Garantias:</b> Respeite as todas as indicações de aplicação e garanta o desempenho e qualidade final do produto.</p> <p><b>Dicas importantes:</b> Utilize água e detergente neutro na limpeza dos equipamentos.</p> <p><b>Segurança:</b> Mantenha a embalagem fora do alcance de crianças e animais. Ocorrendo contato com os olhos e/ou com a pele, lavar com água por 15 minutos. Havendo ingestão, não provocar vômito. Em todos os casos, buscar auxílio médico levando a embalagem e informando o tipo de produto.</p> <p><b>EPIs:</b> Óculos de segurança, máscara para pó, bota de segurança, luvas de borracha e uniforme de tecido</p> <p><b>Validade:</b> 12 meses da data de fabricação, considerando a embalagem lacrada e acondicionada em local seco, ventilado e ao abrigo do sol.</p> <p><b>Outras informações:</b> Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico da Protécnica.</p>
<p><b>Rendimento aprox:</b> ±0,280 kg/m<sup>2</sup></p>	
<p><b>VOC:</b> 0,0 g/l</p> <p><b>Inflamabilidade:</b> Não Inflamável</p> <p><b>Intervalo entre demãos:</b> Secagem ao toque</p>	
<p><b>Secagem final aprox:</b> 24 horas</p> <p><b>Cura final aprox:</b> 72 horas</p>	
<p><b>Composição:</b> Resinas acrílicas, pigmentos, cargas aditivos e conservantes.</p> <p><b>Embalagens Disponíveis:</b> 3,6 Litros</p> <p><b>Uso:</b> Interno e Externo</p>	

Nome do Produto			Página
<b>MISS METALIC AREIA METALIZADO</b>			2 / 2
N°	Data da Elaboração	Data da Última Revisão	Revisão
<b>33</b>	<b>31/10/2019</b>	<b>10/11/2023</b>	<b>07</b>

<b>PREPARAÇÃO DO SUBSTRATOS</b>	<b>APLICAÇÃO DO PRODUTO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Devem estar firmes, sem partes ocas ou descascamentos, totalmente nivelados e sem trincas.</li> <li>• Limpos (isentos de óleo, cera, graxa) livres de umidade. Em hipótese alguma deve ser aplicado em base úmida ou focos de infiltrações. O rendimento pode variar em função da porosidade do substrato ou do efeito decorativo.</li> </ul> <p><b>IMPORTANTE:</b> As cores podem variar de acordo com os lotes de fabricação.</p> <p><b>DILUIÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não diluir, produto pronto para uso.</li> <li>• Sempre utilize produtos do mesmo lote para evitar variações de cor.</li> <li>• Homogeneize o produto antes de usar</li> <li>• Aplique em condições climáticas favoráveis (entre 12 a 30°C).</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplique uma demão do Primer Tex com rolo de espuma e aguarde a secagem de 6h.</li> <li>2. Aplique uma demão com trincha em movimentos aleatórios.</li> </ol>