

Nome do Produto			Página
FUNDO MARROM			1 / 2
Nº	Data da Elaboração	Data da Última Revisão	Revisão
37	15/03/2021	02/08/2021	03

O Fundo Marrom Miss Corten® é um produto acrílico a base de água indicado para selar e uniformizar a superfície.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS

Aspecto	Viscoso	Intervalo entre demãos	Demão única
Cor	Marrom	Secagem toque	1 hora
Densidade a 25°C	1,26 ± 0,2 g/cm ³	Cura total	72 horas
Rendimento	±0,200 kg/m ²	Composição	Resina acrílica, quartzo, água e aditivos.
VOC	0,0g/l		

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 5 metros, 10 metros e 15 metros.

INDICAÇÃO

- Uso interno e externo.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Aplique sobre substrato liso e totalmente nivelado como parede com gesso, massa corrida ou pintada.
- Todas as superfícies devem estar firmes, limpas, isentas de trincas e focos de umidade.

DILUIÇÃO

- Não diluir, produto pronto para uso.
- Sempre utilize produtos do mesmo lote para evitar variações de cor.

APLICAÇÃO

1. Aplique uma demão do Fundo Marrom Miss Corten® com rolo antigotas em movimentos aleatórios cobrindo toda superfície. Os movimentos aleatórios mapeados são importantes para evitar marcas de emendas ou do rolo.

Dica: utilize o pincel para os retoques de parte superior, cantos e rodapés com leves batidas.

2. Após 30 minutos de secagem verificar se precisa fazer algum retoque na superfície para total cobertura. Pode ser utilizado o rolo ou o pincel levemente para evitar marcas de emendas.
3. Aguarde mais 30 minutos e avalie se a superfície está completamente seca para a aplicação da Base Laranja. (A variação de temperatura pode influenciar o tempo de secagem).

Dica: Para melhor desempenho indicamos o rolo de 9 cm podendo chegar no tamanho máximo de 15 cm. Não utilizar cabo extensor para que consiga controlar a quantidade de produto, as marcas da ferramenta e rendimento do produto.

Para aplicações em duas pessoas, deve se iniciar a aplicação juntos, invertendo os lados no decorrer do trabalho para que possa ficar uma aplicação uniforme.

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome do Produto			Página
FUNDO MARROM			2 / 2
Nº	Data da Elaboração	Data da Última Revisão	Revisão
37	15/03/2021	02/08/2021	03

RECOMENDAÇÕES

- ✓ Trabalhar em condições climáticas entre 12 a 35°C.

GARANTIA / DICAS IMPORTANTES

- ✓ Respeite as todas as indicações de aplicação e climática, a fim de garantir o desempenho e qualidade final do produto. Utilize água e detergente na limpeza dos equipamentos. Para outros substratos realizar consulta prévia.

SEGURANÇA

- ✓ Mantenha a embalagem fora do alcance de crianças e animais. Ocorrendo contato com os olhos e/ou com a pele, lavar com água por 15 minutos. Havendo ingestão, não provocar vômito. Em todos os casos, buscar auxílio médico levando a embalagem e informando o tipo de produto.

EPI

- ✓ Óculos de segurança, bota de segurança, luvas de borracha e uniforme de tecido.

VALIDADE/ARMAZENAMENTO

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco, ventilado e ao abrigo do sol. Armazene longe do alcance de crianças e animais.

Nome do Produto			Página
BASE LARANJA			1 / 2
Nº	Data da Elaboração	Data da Última Revisão	Revisão
36	15/03/2021	02/08/2021	03

Base Laranja, produto acrílico a base de água indicado para selar e uniformizar a absorção da superfície e reforçar a aderência com Primer Corten.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS

Aspecto	Viscoso	Intervalo entre demãos	Demão única
Cor	Laranja	Secagem ao toque	1 hora
Densidade a 25°C	1,38 ± 0,2 g/cm ³	Cura Total	72 horas
Rendimento	±0,200 kg/m ²	Composição	Resina acrílica estirenada, água e aditivos.
VOC	0,0g/l		

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 5 metros, 10 metros e 15 metros.

INDICAÇÃO

- Uso interno e externo.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Produto para ser aplicado sobre o Fundo Marrom.

DILUIÇÃO

- Não diluir, produto pronto para uso.
- Sempre utilize produtos do mesmo lote para evitar variações de cor.

APLICAÇÃO

1. Aplique uma demão da Base Laranja levemente com rolo antigotas em movimentos aleatórios. **Atenção:** os movimentos devem ser leves, fazendo com que o rolo rode na base, similar a um carimbo.

DICAS:

- A quantidade de base laranja prevalece sobre o fundo marrom, porém o fundo deve aparecer em alguns pontos para ter o efeito da oxidação.
 - Utilize o pincel para os retoques de parte superior, cantos e rodapés com leves batidas.
2. Aguarde por 2 horas e avalie se a superfície está completamente seca para a aplicação do Reagente Corten. (A variação de temperatura pode influenciar o tempo de secagem).

DICAS:

Para melhor desempenho indicamos o rolo de 9 cm podendo chegar no tamanho máximo de 15 cm. Não utilizar cabo extensor para que consiga controlar a quantidade de produto, as marcas da ferramenta e rendimento do produto. Para aplicações em duas pessoas, deve se iniciar a aplicação juntos, invertendo os lados no decorrer do trabalho para que possa ficar uma aplicação uniforme.

RECOMENDAÇÕES

- ✓ Trabalhar em condições climáticas entre 12 a 35°C.

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome do Produto			Página
BASE LARANJA			2 / 2
Nº	Data da Elaboração	Data da Última Revisão	Revisão
36	15/03/2021	02/08/2021	03

GARANTIA / DICAS IMPORTANTES

- ✓ Respeite as todas as indicações de aplicação e climática, a fim de garantir o desempenho e qualidade final do produto. Utilize água e detergente na limpeza dos equipamentos. Para outros substratos realizar consulta prévia.

SEGURANÇA

- ✓ Mantenha a embalagem fora do alcance de crianças e animais. Ocorrendo contato com os olhos e/ou com a pele, lavar com água por 15 minutos. Havendo ingestão, não provocar vômito. Em todos os casos, buscar auxílio médico levando a embalagem e informando o tipo de produto.

EPI

- ✓ Óculos de segurança, bota de segurança, luvas de borracha e uniforme de tecido.

VALIDADE/ARMAZENAMENTO

- ✓ Válido por 24 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco, ventilado e ao abrigo do sol. Armazene longe do alcance de crianças e animais.

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome do Produto			Página
REAGENTE CORTEN			1 / 2
Nº	Data da Elaboração	Data da Última Revisão	Revisão
37	15/03/2021	02/08/2021	03

Reagente Corten, produto acrílico a base de água desenvolvido como acabamento. Aplicado sobre o Fundo Corten, realça a cor e o efeito de oxidação natural do aço.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS

Aspecto	Líquido	Intervalo entre demãos	1 hora
Cor	Preto	Secagem toque	1 hora
Densidade a 25°C	1,05 ± 0,01 g/cm ³	Cura Total	72 horas
Rendimento	±0,100 kg/m ²	Composição	Resina acrílica estirenada, água e aditivos.
VOC	0,0g/l		

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 5 metros, 10 metros e 15 metros.

INDICAÇÃO

- Uso interno e externo.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Para ser aplicado sobre o Base Laranja.

DILUIÇÃO

- Não diluir, produto pronto para uso.
- Sempre utilize produtos do mesmo lote para evitar variações de cor.

APLICAÇÃO 1ª DEMÃO:

1. Molhar o rolo antigotas no reagente e retirar o excesso.
2. Aplique a primeira demão de forma bem sutil e com movimentos aleatórios espalhando o produto.
Atenção: os movimentos devem ser leves, não vai haver preenchimento total do produto na superfície, ele vai ocorrer de forma bem superficial. Cuidado para não repassar o produto sobre uma parte já preenchida, o mesmo ocasionará manchas escuras não características do produto.

Dicas:

- Utilize o pincel com pouco produto para os retoques de parte superior, cantos e rodapés.
- Trabalhe com um rolo limpo ao lado para retirar excesso de reagente caso ocorra.

3. Aguarde por 1 hora e aplique a segunda demão do reagente.
4. Secagem ao toque: 2 horas

Cura final: 72 horas

Observação: a variação da temperatura pode afetar o tempo de secagem.

Nome do Produto			Página
REAGENTE CORTEN			2 / 2
Nº	Data da Elaboração	Data da Última Revisão	Revisão
37	15/03/2021	02/08/2021	03

APLICAÇÃO 2ª DEMÃO:

1. Molhar o rolo antigotas no reagente e aplicar diretamente na parede em movimentos aleatórios espalhando o produto de forma rápida. Não sobrepor um produto sobre o outro para não gerar emendas ou manchas muito escuras.

Dicas:

- Se precisar repassar o rolo sobre uma área já aplicada, é necessário que o rolo esteja bem enxuto, praticamente sem o produto.
- Utilize o pincel para os retoques de parte superior, cantos, rodapés e alguma falha na superfície com leves batidas.

2. Cura final: 72 horas. (A variação de temperatura pode influenciar o tempo de secagem).

DICAS:

Para melhor desempenho indicamos o rolo de 9 cm podendo chegar no tamanho máximo de 15 cm. Não utilizar cabo extensor para que consiga controlar a quantidade de produto, as marcas da ferramenta e rendimento do produto.

Para aplicações em duas pessoas, deve se iniciar a aplicação juntos, invertendo os lados no decorrer do trabalho para que possa ficar uma aplicação uniforme.

RECOMENDAÇÕES

- ✓ Trabalhar em condições climáticas entre 12 a 35°C.

GARANTIA / DICAS IMPORTANTES

- ✓ Respeite as todas as indicações de aplicação e climática, a fim de garantir o desempenho e qualidade final do produto. Utilize água e detergente na limpeza dos equipamentos. Para outros substratos realizar consulta prévia.

SEGURANÇA

- ✓ Mantenha a embalagem fora do alcance de crianças e animais. Ocorrendo contato com os olhos e/ou com a pele, lavar com água por 15 minutos. Havendo ingestão, não provocar vômito. Em todos os casos, buscar auxílio médico levando a embalagem e informando o tipo de produto.

EPI

- ✓ Óculos de segurança, bota de segurança, luvas de borracha e uniforme de tecido.

VALIDADE/ARMAZENAMENTO

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco, ventilado e ao abrigo do sol. Armazene longe do alcance de crianças e animais.