

Nome do Produto			Página
MR.LIME RUSTIQUE			1 / 2
Nº	Data da Elaboração	Data da Última Revisão	Revisão
58	15/05/2024	14/08/2024	02

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SUBSTRATOS INDICADOS
Revestimento monolítico e rústico, que se adapta muito bem a mistura de uma arquitetura moderna, trazendo o toque da simplicidade e do aconchego, conectando ao mesmo tempo, o ambiente à natureza através do seu aspecto de pedra.	<ul style="list-style-type: none">• Massa desempenada, corrida ou acrílica, concreto, drywall, granito e cerâmica.• Para outros substratos não especificados, realizar consulta prévia. <p>(O produto não corrige imperfeições). O Rendimento pode variar conforme o substrato.</p>

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	
Aspecto: Pasta Cor: Branco e outras cores Densidade a 25 °C: 1,80 ± 0,2 g/cm ³	Classificação: Produto químico classificado como não perigoso conforme a ABNT NBR 14725-2. Recomendações: Garantias: Respeite as todas as indicações de aplicação e garanta o desempenho e qualidade final do produto. Dicas importantes: Utilize água e detergente neutro na limpeza dos equipamentos. Segurança: Mantenha a embalagem fora do alcance de crianças e animais. Ocorrendo contato com os olhos e/ou com a pele, lavar com água por 15 minutos. Havendo ingestão, não provocar vômito. Em todos os casos, buscar auxílio médico levando a embalagem e informando o tipo de produto. EPIs: Óculos de segurança, bota de segurança, luvas de borracha e uniforme de tecido Validade: 12 meses da data de fabricação, considerando a embalagem lacrada e acondicionada em local seco, ventilado e ao abrigo do sol. Outras informações: Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico da Protécnica. EMERGÊNCIAS: CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – 08000-148110
Rendimento aprox. ± 3,1Kg/m ²	
VOC: 0,0g/l Inflamabilidade: Não Inflamável Única demão.	
Secagem ao toque aprox. ± 4 horas dependendo da temperatura local. Secagem final aprox. 24 horas 🕒	
Composição: Limestone, quartzo, pigmentos e aditivos. Embalagens Disponíveis: 25 kg Empilhamento: Até três baldes Pronto para Uso Uso: Interno e Externo Produto: Atóxico, quanto a manipulação é livre de materiais pesados como chumbo, mercúrio, etc.	

Nome do Produto			Página
MR.LIME RUSTIQUE			2 / 2
Nº	Data da Elaboração	Data da Última Revisão	Revisão
58	15/05/2024	14/08/2024	02

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATOS	APLICAÇÃO DO PRODUTO
<ul style="list-style-type: none"> • Devem estar firmes, sem partes ocas ou descascamentos, totalmente nivelados e sem trincas. • Limpos (isentos de óleo, cera, graxa, etc.) e livres de umidade. • Infiltrações e trincas devem ser corrigidas antes da aplicação do revestimento • O revestimento não bloqueia umidade ascendente (por falha ou má impermeabilização). • Substratos cimentícios novos devem estar curados a, no mínimo, 28 dias. • Evite aplicar em dias chuvosos ou na ocorrência de ventos fortes e altas temperaturas. Aplique em condições favoráveis entre 12 °C e 30 °C. • Produto aplicado sobre o Primer Skin Tex (ABNT – NBR 13.245 – 06/2011) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilize uma desempenadeira de aço inox para aplicar o revestimento em uma única demão. 2. Ao aplicar espalhe o mais uniforme possível, evite pressionar demasiadamente o produto, já que ele possui alta granulometria, o que pode resultar em um efeito diferente do padrão especificado. 3. Após a aplicação, aguarde pelo menos 24 horas antes de aplicar o acabamento final. <ul style="list-style-type: none"> ❖ É obrigatório aplicar o Pirmer Rustique da Protécnica. ❖ Utilize o acabamento da Protécnica para finalização da aplicação. <p>Obs. Produto de rápida aplicação.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revestimento recomenda-se aplicar sobre bases niveladas, sem emendas e de baixa porosidade. ➤ Produto fácil de aplicar, sem necessidade de lixar. ➤ Ótima aderência e durabilidade. ➤ Sem perdas e / ou respingos durante aplicação.
QUALIDADE	GARANTIAS
<p>Este produto foi aprovado nos testes de controle de qualidade pelo fabricante. Para que suas características sejam preservadas, é necessário respeitar as informações do produto e manter corretamente conservado antes e depois quando utilizado. O perfeito desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado, e de outros fatores como umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e</p> <p>CONHECIMENTO TÉCNICO E PRÁTICO DO APLICADOR.</p>	<p>As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnicos. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Os Rendimentos informados são decorrentes de substratos em que serão aplicados. Trincas ou umidade ascendente após produto aplicado não é responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícidas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.</p>