



FICHA TÉCNICA REMOVEDOR PARA PISOS DAY CARE

DESCRIÇÃO	O Removedor DAY CARE é um excelente produto de fácil aplicação para a remoção de ceras, sujeiras pesadas em pisos.
CARACTERÍSTICAS	Líquido incolor de fácil aplicação.
INDICAÇÃO DE USO	Pisos cimentícios, tacos, assoalhos, laminados, ardósia, granilite e cerâmicos não esmaltados. IMPORTANTE: não deve ser utilizado em mármore, porcelanatos e pisos esmaltados.
DILUIÇÃO	Dilua o Removedor DAY CARE® na proporção de uma parte do produto para duas partes de água, ou puro quando houver acúmulo de cera ou sujeira.
RENDIMENTO	Pode variar em função da porosidade do piso e da sujidade.
MODO DE APLICAÇÃO	1) Espalhe uma camada uniforme em pequenas áreas de cada vez (em até 2M²) e aguardar reagir por 5 minutos. Se necessário esfregue com um pano ou esponja não abrasiva. 2) Inicie a remoção utilizando um pano e um balde com água para o enxágue. No caso de pisos de pedras ou telhas, jogue água e puxe com rodo. 3) Repita a operação se necessária, até que o piso fique limpo e aguarde secagem por 24 horas.
OBSERVAÇÕES	1) IMPORTANTE: Recomendamos usar o Removedor DAY CARE® para remover as ceras antigas. Após aplicação do Removedor, aguarde pelo menos 24h antes da aplicação do Protetor. 2) Efetuar sempre um teste prático, antes de iniciar a aplicação. 3) Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação da Protécnica.

DADOS TÉCNICOS			
REQUISITO	NORMA TÉCNICA	CRITÉRIO	RESULTADO
DENSIDADE RELATIVA	NBR 15382	-	1,0 ± 0,03 g/cm³
pH	ASTM E70	-	8,00 - 9,00
VOC	NBR 16388	-	N.A
TEOR DE SÓLIDOS	NBR 15315	-	N.A
RESISTÊNCIA AO CRESCIMENTO DE FUNGOS	NBR 15987	-	N.A

REQUISITOS NORMATIVOS	
ABNT NBR 11.702	Não aplicável
Preparo da Superfície ABNT NBR 13.245	A superfície deve estar firme, totalmente nivelada, sem trincas, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Trincas capilares ou retração de argamassa devem ser tratadas. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Comercial.

Classificação do produto ABNT NBR 14.725	Produto químico classificado como não perigoso.
Norma de desempenho ABNT NBR 15.575	Não aplicável

DADOS DO PRODUTO	
COMPOSIÇÃO	Nonifenol Etoxilado, alcalinizante, solvente e veículo.
EMBALAGEM	Frasco de 1L.
VALIDADE	12 meses da data de fabricação.
ARMAZENAMENTO	Quando não estão expostas ao calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas.
LIMITES DE APLICAÇÃO	Não aplicar o produto sob sol intenso, dias chuvosos e/ou com ventos fortes. Evitar aplicação sobre base pouco firme. Aplique em condições favoráveis entre 12 °C e 30 °C.
QUALIDADE E GARANTIAS	Qualidade: Este produto foi aprovado nos testes de controle de qualidade pelo fabricante. Para que suas características sejam preservadas, é necessário respeitar as informações do produto e manter corretamente conservado antes e depois quando utilizado. O perfeito desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado, e de outros fatores como umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e CONHECIMENTO TÉCNICO E PRÁTICO DO APLICADOR. Garantias: As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnicos. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Os Rendimentos informados são decorrentes de substratos em que serão aplicados. Trincas ou umidade ascendente após produto aplicado não é responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões. Respeite as todas as indicações de aplicação e garanta o desempenho e qualidade final do produto.
SEGURANÇA	Produto: Atóxico, quanto a manipulação é livre de materiais pesados como chumbo, mercúrio, etc. EPIs: Óculos de segurança, bota de segurança, luvas de borracha e uniforme de tecido. Mantenha a embalagem fora do alcance de crianças e animais. Ocorrendo contato com os olhos e/ou com a pele, lavar com água por 15 minutos. Havendo ingestão, não provocar vômito. Em todos os casos, buscar auxílio médico levando a embalagem e informando o tipo de produto.
RECOMENDAÇÕES	Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico da Protécnica. EMERGÊNCIAS: CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – 08000-148110 PRODUZIDO POR CNPJ 05.852.734/0001-12 CRQ-IV 0445333369 PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS AUTORIZAÇÃO NO M. S. 3.02.976-1 PROTÉCNICA IND E COM DE PRODUTOS TÉCNICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 13.279.531/0001-07 CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES: 11 0800 771 3733

Rua Bernardo Wrona, 267 - Jd. Pereira Leite - CEP: 02710-060 - São Paulo - SP - Fone: + 55 (11) 3855-2828